ABSORBANT VEGETAL

Gamme atelier

Date : 24/07/26

Version : PAS-FP-116-V003

Description :



L'absorbant Végétal est un matériau idéal qui permet l'absorption de différentes substances (huiles combustibles, produits chimiques, eau, etc.) dans les usines, garages, aéroports, ateliers, etc. Il est issu de granulats d'épicéa et/ou de pin.
Produit utilisable sur les routes et autoroutes. Homologué DDE Norme NFP98-190, numéro d'homologation : ABS 2002/17.
Ce produit est chimiquement neutre, inerte, ininflammable, 100% naturel, non toxique et change de couleur quand il est saturé.
Matériau végétal ignifugé issu de produits naturels, comme l'épicéa ou le pin.
Ce matériau possède une forte valeur absorbante.
Ce produit est très résistant, antidérapant, il génère peu de poussière, non inflammable M1, chimiquement neutre, économique, absorbe très rapidement et respecte l'environnement.

Fonction :

- Absorbe tous types de liquides et d'odeurs (huiles combustibles, produits chimiques, eau, etc.)
- Contre les risques d'incendie et d'explosion : liquides combustibles.
- Contre les risques de chute : liquides gras sur les sols.
- Aspect : Matériau poreux de couleur beige rosé.

Conseil d'utilisation :

L'absorbant végétal, doit s'appliquer sur le liquide versé au sol jusqu'à absorption totale du produit.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

ABSORBANT VEGETAL

Gamme atelier



Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-116-V003

Précaution d'emploi et d'étiquetage :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité. Retrouver les FDS sur notre site www.smb-auto.com
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Caractéristiques physico-chimiques :

CARACTERISTIQUES	
Taux d'émission de poussière	3%
Taux d'adhérence résiduel du revêtement traité	90%
Densité	0.15
Chimiquement neutre	Ph 6.5
Non inflammable	Traitement ignifuge type M1

Informations logistiques :

Réf SMB	Désignation	Contenance	Cartons / palette	UVC / palette
210050	**Absorbant Végétal**	**45 L**	**70**	**70**

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com