# NETTOYANT DEGIVRANT

## Produits d'entretien

Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-101-V006

## Description :

Nouveau produit dégivrant haute performance jusqu'à -50°C.
Ce nouveau produit fabriqué par SMB, procure une rapidité de dégivrage mais il possède aussi une solution anti-regivrage qui réduit la possibilité de givre.
En plus de dégivrer, il nettoie les vitres.

Produit en bidon de 500ml, qui permet de réduire la consommation de produit grâce à la formule haute performance -25°C.
Il permet le dégivrage des vitres mais aussi l'anti-regivrage.




## Fonction :

- Nettoie tous types de vitres (intérieurs/extérieurs).
- Enlève toutes les salissures.
- Dégivre les vitres.
- Anti-regivrage
- Aspect : Liquide de couleur bleu

**RETROUVER CE PRODUIT SUR NOTRE SITE INTERNET**

## Conseil d'utilisation :

Faire un essai préalable sur une partie cachée.
Ne pas nettoyer le véhicule en plein soleil.

- Pulvériser sur tous types de vitres.
- Laisser le produit agir.
- Passer les essuie-glaces pour enlever le produit.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

# NETTOYANT DEGIVRANT

## Produits d'entretien



Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-101-V006

## Précaution d'emploi et d'étiquetage :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité. Retrouver les FDS sur notre site www.smb-auto.com
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

## Caractéristiques physico-chimiques :

| CARACTERISTIQUES | UNITES | SPECIFICATIONS | METHODES D'ESSAI |
|---|---|---|---|
| Masse Volumique à 20°C | kg/m3 | =<900 | NF R 15-602-1 |
| pH | pH | >= 6 | NF T 78-103 |
| Tension Superficielle à 20°C | mN/m | =< 30 | NF ISO 304 |
| Pouvoir mouillant | s | =<3 | Test du coton (méthode interne) |

## Informations logistiques :

| Réf SMB | Désignation | Contenance | EAN13 | PCB | Cartons / palette | UVC / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210127 | Nettoyant Dégivrant | 500 ml | 3 50702 001190 2 | 12 | 72 | 864 |

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com