ANTIGEL FRIOPRO OAT

3 en 1 = 3 applications possibles

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-077-V012

Description :

A DILUER | COULEUR | MEG | OAT

Sa formule 100% organique (OAT) a été développée pour permettre 3 applications :

1 . **Antigel Automobiles** universel à diluer avec de l'eau pour tous moteurs VL / PL / TP et agricoles avec traceur jaune fluo.
2 . **Fluide caloporteur** concentré à diluer pour tous circuits **hors production d"eau**
3 . **Antigel de lestage** des pneumatiques agricoles, formule concentrée à diluer



RETROUVER NOTRE GUIDE DE CHOIX EN LIGNE

Conformités :

- Conforme à la norme NF R 15601 (12/23)
- Avec répulsif selon le décret N 95-326 du 20/03/95

Avantages produit :

1 . Antigel Automobiles pour tous moteurs VL / PL / TP et agricoles

- Protection longue durée grâce à la technologie OAT 100% organique pour plus de fiabilité grâce aux inhibiteurs stables et non consommés
- Réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau
- Economique par sa formule concentrée, il ne nécessite pas d'entretien.

2 . Fluide caloporteur concentré qualité non sanitaire exempt de nitrite, amines et phosphates.

- Inhibition longue durée grâce à sa fourmulation à base d'acides carboxylique organiques
- Anti-tarte et anticorrosion
- Amélioration du pouvoir de transfert calorifique dans les circuits de chauffages ou de refroidissement

3 . Antigel de lestage des pneumatiques agricoles

- Augmente l'adhérence au sol
- Lestage supérieur à l'au
- Anticorrosion et antigel

Intervalle de vidange recommandé :

- Suivre les recommandations du constructeur
- Il est conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement et de chauffage lors du remplacement du liquide.

Conditionnement / Stockage :

- Eviter les contenants en métaux zingués

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

SMBAUTO

ANTIGEL FRIOPRO OAT

3 en 1 = 3 applications possibles



Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-077-V012

Hygiène et sécurité :

- Les antigels à base de MEG sont considérés comme des D.I.S. (Déchets Industriel Spéciaux) qui doivent être éliminés dans des centres agréés
- Antigel universel contient un amérisant conformément au décret N° 95-326 du 20 mars 1995
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Caractéristiques physico-chimiques :

CARACTERISTIQUES	UNITES	SPECIFICATIONS	METHODES D'ESSAI
Masse Volumique à 20°C	kg/m3	1 114 à 1 120	R 15-602-1
pH sol. aqueuse à 33 % vol.	pH	7,5 à 8,5	NF T 78-103
Réserve d'Alcalinité	ml	> = 4	NF T 78-101
Teneur en Eau	% masse	5 max.	NF T 78-104
Température d'ébullition	°C	161 +/- 2	R 15-602-4
Moussage :			ASTM D 1881
- Tendance	cm3	50 max.	
- Disparition de la mousse	sec.	5 max.	
Température de congélation :	°C		NF T 78-102
50 % vol. antigel/Eau		-37 +/- 2	
40 % vol. antigel/Eau		-25 +/- 2	
33 % vol. antigel/Eau		-18 +/- 2	
30 % Vol. antigel/Eau		-16 +/- 2	
Corrosion en Verrerie :	mg/éprouvette		R 15-602-7
- Cuivre		+/- 2,5	
- Soudure		+/- 4,1	
- Laiton		+/- 1,6	
- Acier		+/- 0,4	
- Fonte Ferreuse		+/- 1,2	
- Fonte d'Aluminium		+/- 4,3	
Corrosion sur Plaque Chaude	mg/(cm²semaine)	+/- 0,7	R 15-602-8

Tableau de dilution :

Point de congélation	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-37°C
% en volume antigel	35%	40%	44%	48%	50%

Informations logistiques et QCE :

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	PCB	Cartons / palette	UVC / palette	MATERIAUX COMPOSANT L'EMBALLAGE	% MINIMUM DE MATIERES RECYCLÉE DANS L'EMBALLAGE	EMBALLAGE RECYCLABLE	PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EMBALLAGE	CONSIGNES DE TRI
210190	ANTIGEL FRIOPRO OAT	5 L	3 50702 0012534	4	32	128	PE HD	0%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
210179	ANTIGEL FRIOPRO OAT	20 L	3 50702 0013333	-	-	30	PE HD	0%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
210181	ANTIGEL FRIOPRO OAT	210 L	3 50702 0013340	-	-	4	PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS				
210180	ANTIGEL FRIOPRO OAT	1000 L	-	-	-	1					

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB

20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com