TRACEUR UV R-134a ; HFO-1234yf & CO^2

Produits synergie

Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-138-V005

Description :

Permet de localiser de façon rapide et précise les fuites de Gaz Frigorigènes (R134a ; HFO1234 YF & CO^2) qui se forment dans les composants en métal et caoutchouc du système.



Utilisation :

- Ajouter 7,5 ml de traceur fluorescent tous les 1,5 kg de gaz frigorigène.
- Visible si exposé à toutes lumières U/V.
- Idéal pour tout entretien préventif.
- Ne contient pas de solvant selon la norme SAE J2297.
- N'obstrue pas les systèmes de climatisation.
- Livré avec étiquettes d'identification

Mode d'emploi :

- 1 Repérez la valve de charge du côté basse pression
- 2 Ajouter 7,5 ml de traceur UV tous les 1,5 kg. de gaz frigorigène.
- 3. Maintenir le système AC du véhicule dans cet état pendant au moins 45 minutes.
- 4. Vérifiez le circuit de l'AC à l'aide d'une lampe U / V pour repérer la fuite éventuelle

RETROUVER CE PRODUIT SUR NOTRE SITE INTERNET

Informations logistiques :

Réf SMB	Désignation	Contenance	PCB
210441	TRACEUR UV R-134A - HFO-1234yf & CO^2	250 ML	3

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com