OILPRO 10W40 API SL CF

Lubrifiant moteur API

Technologie semi-synthèse

Date: 18/08/2026

PAS FP 203_V002

Destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel.

Visuel



SANS FAP

Technologie semi-synthèse
Essence ou diesel

Normes et spécifications

API SL/CF

Caractéristiques moyennes

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20℃	ASTM D1298	0.875
Viscosité cinématique à 40℃	ASTM D445	95 mm².s-1
Viscosité cinématique à 100℃	ASTM D445	14.0 mm².s-1
Indice de viscosité	ASTM D2270	150
Point éclair	ASTM D92	229℃
Point d'écoulement	ASTM D97	-34℃

Applications

- Particulièrement adapté aux exigences des moteurs 4 temps à essence, diesel et GPL, à aspiration naturelle ou compressée

Propriétés

- Protection optimale à toute température,
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.

Information logistique

Code GC	Désignation	UVC / carton/C	EAN13	UVC par palette
211003	OILPRO 10W40 API SL/CF5 L	4	3507020015825	144

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com