OILTECH D 5W30

Lubrifiant moteur ACEA C4

Technologie 100% synthèse

Date: 18/08/2026

PAS FP204_V002

Approuvé RENAULT / NISSAN / DACIA 5W-30, destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel très hautes performances équipés ou non de systèmes de post-traitement.

Normes et spécifications

ACEA C4 – Renault RN0720 – MB-Approval 226.51

Visuel



Spécial FAP

Technologie 100% synthèse

Caractéristiques moyennes

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.852
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	68.1 mm².s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	11.6 mm².s- 1
Viscosité (CCS) à -30°C	ASTM D5293	6150 mPa.s
TBN	ASTM D2896	7.00 mg KOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.40% masse
Soufre	ASTM D5185	0.19% masse
Phosphore	ASTM D5185	0.04% masse
Indice de viscosité	ASTM D2270	166

Application

- Convient tout particulièrement à tous les moteurs diesel récents équipés de filtres à particules et respectant ainsi les normes Euro IV de réductions des émissions polluantes,
- Spécialement recommandé pour les véhicules des marques **Renault, Nissan , Dacia et Mercedes.**

Propriétés

- Meilleur respect de l'environnement,
- Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- Excellentes propreté et protection moteur.

Information logistique

Code GC	Désignation	UVC / carton	EAN13	UVC par palette
211014	OILTECH D 5W30 5 L	4	3507020015849	112

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com