LR -26°C FRIOTECH MS 50203

Liquides de refroidissement constructeurs

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-216-V007

Description :

-26°C | +125°C Bouchon taré | COULEUR | P-OAT



Le LR-26°C FRIOTECH MS 50203 est un liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol contenant une technologie d'inhibiteurs de pointe à base de phosphate associé à une chaîne principale d'inhibiteurs organiques robuste (P-OAT Phosphated Organic Additive Technology », additifs organiques phosphatés).

Le LR FRIOTECH MS 50203 protège de -26°C à +125°C (dans un circuit standard pressurisé)

Liquide de couleur bleu/vert

RETROUVER NOTRE GUIDE DE CHOIX EN LIGNE

Conformités :

Normes

- ASTM D3306-20
- ASTM D6210
- JIS K 2234-2018

FRIOTECH MS 50203 est approuvé pour :

- Abarth
- Alfa Romeo
- Chrysler
- Citroën
- Dodge
- DS Automobiles
- Fiat
- Jeep
- Lancia
- Maserati
- Opel
- Peugeot
- Ram

NOUVELLE NORME STELLANTIS MS 50203

Rétrocompatible : PSA B71 1111 - PSA B71 5110

compatible avec les véhicules électriques*

* indiqués ci-contre

GARANTIE CONSTRUCTEURS

MAINTIEN DE LA GARANTIE CONSTRUCTEURS :

SMB a fait le choix de la formule officielle respectant les exigences des constructeurs ainsi que toutes les normes obligatoires.

Avantages produit

ANTICORROSION RENFORCÉE :

- Protection supérieure contre la cavitation grâce à la technologie P-OAT
- Fiabilité grâce aux inhibiteurs stables et non consommés.

SPÉCIAL HAUTE TEMPÉRATURES :

- Transfert de chaleur supérieur

PROTECTION LONGUE DURÉE :

- Liquide de refroidissement longue durée grâce à la combinaison synergique d'inhibiteurs de corrosion qui ne sont pas consommés en service.
- Excellente stabilité en eau dure grâce à une matrice spéciale de sequestrants et de stabilisants.
- Réduction des réparations au thermostat, au radiateur et à la pompe à eau.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

LR -26°C FRIOTECH MS 50203

Liquides de refroidissement constructeurs



Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-216-V007

Intervalle de vidange recommandé :

- Suivre les recommandations du constructeur
- Il est conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement et de chauffage lors du remplacement du liquide.

Conditionnement / Stockage :

- Eviter les contenants en métaux zingués

⚠ ***Ce produit est sensible aux UV. Ne pas stocker à l'extérieur sous la lumière directe du soleil.***

Hygiène et sécurité :

- Les liquides de refroidissement à base de MEG sont considérés comme des D.I.S. (Déchets Industriel Spéciaux) qui doivent être éliminés dans des centres agréés.
- Le LR-26°C FRIOTECH MS 50203 contient un amérisant conformément au décret N° 95-326 du 20 mars 1995
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Caractéristiques physico-chimiques :

CARACTERISTIQUES	Min	Max	Méthode
Apparence	Limpide		Visuelle
Couleur	Bleu / Vert		Visuelle
Densité à 20°C kg/l en kg/l	1.055	1.061	ASTM D5931
Réserve d'alcalinité en ml HCl 0.1N	≥ 2.5		ASTM D1121
pH à 20°C	7.5	8.5	NF T78-103 / ASTM D1287
Température d'ébullition en °C	≥ 104		NF R15-602-4 / ASTM D1120
Point de Congélation en °C	≤ -26		ASTM D 3321

Informations logistiques et QCE :

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	PCB	Cartons / palette	UVC / palette	MATERIAUX COMPOSANT L'EMBALLAGE	% MINIMUM DE MATIERES RECYCLÉE DANS L'EMBALLAGE	EMBALLAGE RECYCLABLE	PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EMBALLAGE	CONSIGNES DE TRI
213697	LR-26°C FRIOTECH MS 50203	1 L	3507020016303	12	48	576	PE HD et PCR	> 45%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
213690	LR-26°C FRIOTECH MS 50203	4 L	3507020016310	4	36	144	PE HD et PCR	> 50%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
213691	LR-26°C FRIOTECH MS 50203	20 L	3507020016334	1	-	30	PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS				
213692	LR-26°C FRIOTECH MS 50203	210 L	3507020016334	1	-	4					
213696	LR-26°C FRIOTECH MS 50203	1000 L	-	-	-	1					

UFI : RJE0-404V-100S-P1X1

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB

20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com