HUILE PAG UNIVERSELLE

Produits synergie

Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-136-V006

Description :

L'huile PAG universelle R134a & HFO 1234yf a été développée pour des applications automobiles, composée d'un mélange de polyalkylèneglycols et d'additifs spécialement formulés pour obtenir une meilleure lubrification, une stabilité chimique et thermique et une excellente protection contre l'usure des composants du système de climatisation

- Excellente capacité de lubrification
- Stabilité hydrolytique
- Excellentes propriétés à basse température
- Faible toxicité et biodégradabilité
- Hygroscopicité réduite et additifs anti-humidité
- Grande stabilité thermique d'oxydation
- Haute performance de solubilité avec les réfrigérants
- Une miscibilité optimale avec les réfrigérants



Information Produit :

- Gain de temps, car un remplacement de bouteille d'huile n'est pas nécessaire•
- Miscible avec toutes les autres huiles PAG

RETROUVER CE PRODUIT SUR NOTRE SITE INTERNET

Nom du Produit	PAG universelle
ISO VG	68
Viscosité cinématique 40°C (cSt)	68
Viscosité cinématique 100°C (cSt)	12.4
Point d'écoulement (°C)	<-40
Point d'inflammation (°C)	>200
Densité 15°C (g/cm³)	0,992

Informations logistiques :

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	PCB
210666	Huile PAG Universelle SMB	250 ML	3507020013630	3

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com